



- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
- Prędkość: 38 str./min (w trybie cz.-b.)
- Pojemność podajników papieru: 600 arkuszy standardowo; 2100 arkuszy maksymalnie
- Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A4 z oszczędzającym przestrzeń wewnętrznym finiszerm
- 7,0-calowy kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD z podglądem miniatur dokumentów
- Drukowanie wysokiej jakości z rozdzielczością 1200 x 1200 dpi
- Wiodące na rynku rozwiązania zabezpieczające zapewniające znakomitą ochronę danych i dokumentów
- Platforma Sharp OSA (Open Systems Architecture) umożliwia integrację z aplikacjami sieciowymi i pozwala obsługiwać je z poprzez wyświetlacz LCD na panelu sterowania

MX-B382 to nowe czarno-białe sieciowe urządzenie wielofunkcyjne A4 wykorzystujące te same rozwiązania technologiczne, które są stosowane w naszych urządzeniach pracujących w formacie A3. Dzięki nowej kompaktowej konstrukcji urządzenia te zmieszczą się nawet w najmniejszym biurze. Wszystkie parametry tego urządzenia świadczą pozwalają zwiększyć produktywność - duża szybkość drukowania 38 str./min, nawet przy rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, duża szybkość skanowania 33 oryginałów na minutę, a także wydajne funkcje administracyjne oraz funkcja pulpitu zdalnego. Kolorowy dotykowy panel LCD z programowalnymi przyciskami i podglądem miniatur zapewnia łatwą obsługę dokumentów przetwarzanych drogą elektroniczną.



### Ogólne

- Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4): **38**
- Format papieru: min.- maks.: **A5R - A4R**
- Gramatura papieru (g/m<sup>2</sup>): **55 - 209**
- Pojemność: standardowa (arkuszy): **600**
- Pojemność: maks. (arkuszy): **2100**
- Czas nagrzewania (w sekundach): **50**
- Pamięć ogólna min./maks. (MB): **512**
- Pamięć drukarki min./maks. (MB): **512 - 1536**
- Twardy dysk: **STD**
- Pojemność twardego dysku (GB): **80**
- Dupleks: **STD**
- Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- Pobór mocy (kW): **1,84**
- Wymiary (mm): **560 x 493 x 714**
- Waga (kg): **44**

### Kopiarka

- Format oryginału (maks.): **A4**
- Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): **8,0**
- Sorter elektroniczny (standard): **✓**
- Kopiowanie ciągłe (maks. kopii): **999**
- Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi): **600 x 600**
- Rozdzielczość druku (dpi): **1200 x 1200**
- Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały: **2**
- Zakres regulacji skali (%): **50 - 200**
- Zaprogramowane skale kopiowania: **8**

### Podajnik dokumentów

- Pojemność podajnika oryginałów (kartek): **50**

### Skaner

- Skaner sieciowy (std./opcja): **STD**
- Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan": **✓**
- Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi): **100,200, 300,400, 600**
- Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600**
- 50 to 9600
- Formaty plików: **XPS, TIFF, PDF, encrypted PDF, JPEG (colour only)**
- Narzędzia skanera: **Sharpdesk**
- Skanowanie na pulpit: **✓**
- Skanowanie do FTP, Email: **✓**
- Skanowanie do folderu sieciowego: **✓**
- Skanowanie do pamięci USB: **✓**


### Funkcja archiwizacji dokumentów

- Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja): **STD**
- Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron): **5500**
- Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron): **1700**
- Programowane zadania: **Kopiowanie, drukowanie, druk bezpośredni, skanowanie, wysyłanie faksów**
- Foldery do przechowywania dokumentów: **Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000)**
- Przechowywanie faksów poufnych: **✓**

**Drukarka**

- Rozdzielczość (dpi): **1200 x 1200**
- Drukarka sieciowa (std./opcja): **Standard**
- Interfejs standardowy/opcjonalny:  
**Standard USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo: **Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows Vista, Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie: **Mac OS 9.0-9.2.2, Max OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.8/10.6-10.6.2**
- Protokoły sieciowe: **TCP/IP (IPv4 i IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- Protokoły druku: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania plików do druku, druk EtherTalk, IPP**
- Emulacja PDL std./opcja:  
**Standard PCL 5e/6, emulacja PS3, opcja XPS**
- Dostępne czcionki: **80 (PCL), 136 (PS3)**

**Opcje wykańczania**

- Maksymalna wydajność wyjściowa: **280**
- Zszywanie (liczba arkuszy), maks.: **30**
- Przesunięcie offsetowe: 

**Faks**

- Faks (std./opcja): **Opcja**
- System kompresji: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Protokół komunikacyjny: **Super G3**
- Czas transmisji (w sekundach): **3**
- Szybkość modemu (b/s): **33.600 - 2.400**
- Rozdzielczość transmisji:  
**STD 203,2 x 97,8 dpi/Ultra Fine 406,4 x 391 dpi**
- Format dokumentu (min.): **A5**
- Format dokumentu (maks.): **A4**
- Pamięć (MB): **8**
- Poziomy szarości: **256**
- Programowanie połączeń; skrócone, szybkie: **999**
- Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców): **500**